

AZ ÉPÍTÉSZELET CSÚCSA, MERT:

- ✓ Hihetetlenül hatékony, gazdaságos és olcsó!
- ✓ Mészpótlásra is kiváló (2-3 l / m³)
- ✓ Nincs vele megoldatlan feladat!
- ✓ Régi múltú alapokon fejlesztett, minden liter egyedi gyártású és tesztelésű!
- ✓ Vályogfalakra is jó!



VIP-REX® RENDSZER

- ✓ Nincs megoldatlan vízesedés, salétromosodás!
- ✓ Mésszel is keverhető!
- ✓ Lelkiismeretes munka esetén 50 év garancia!
- ✓ Környezetbarát anyagokból áll!

VIP-REX HAB®

MINŐSÉGJAVÍTÓ- ÉS FALSZÁRÍTÓ VAKOLATADALÉK javított mesz- és cementvakolatokhoz



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- ✓ Nedves, vizes, salétromos falaknál pincékben, lábazatoknál, aknáknál, emléki stukkómunkáknál.
- ✓ Új építményeknél vakolatminőség javítására.
- ✓ Téglá, kő, beton, vályog, vegyes falakra és fafödémre is jó.
- ✓ Meghosszabbítja a felújítási ciklusokat, 30-50 évre.
- ✓ Az építési vizet ha mar eltávolítja, így az építkezés lerövidül.
- ✓ A betont és a habarcsot plasztifikálja. Képlékenyítő hatása miatt kevés keverékvíz kell, így nem a fagyos szilárdság.
- ✓ A habarcs fajsúlya csökken, így 5 cm is felvihető egy rétegben.
- ✓ Nem a vakolat hőszigetelő képessége, repedésre nem hajlamos.
- ✓ Magas cementadagolásnál (1:1) is repedésmertességet nyújt.
- ✓ A megszilárdult vakolat és a beton rugalmassága nem.
- ✓ Gombás hőhidaknál a páralecsapódást csökkenti, azt újra elpárologtatva küszöböli ki.
- ✓ Minimális vakolatvastagság falszárításnál:
 - lábazaton, pincékben 3-4 cm;
 - falazaton, mezőben min. 2 cm.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS FELÚJÍTÓ VAKOLÁSNÁL:

1. Régi vakolat leverése a nedvesedés fölött 50 cm-rel, de minimum a falvastagság 2,5-szereséig.
2. Fugák kikaparása 2-3 cm mélyen, portalanítás, elnedvesítés.
3. Gúzolás VIP-REX HAB-os cementteljel.
(Pl.: 20 l víz, 40 kg cement, 1 dl VIP-REX HAB, 5 kg homok)
4. Alapvakolat felhordása (0-4 mm) sóderrel min. 2-5 cm vastagságban, lazán karteszizve, tömörítés nélkül.
(Pl.: 10 l víz, 1 dl VIP-REX HAB, 20 kg cement, 50 l sóder)
5. Ha szükséges, simító vakolat felhordható max. 2 mm vastagságban, 0-1 mm homokkal.
6. Jól szellőző, minőségi homlokzatzafesték felhordása.
(Pl.: NATURIT, UNISZIL, MODASZIL /Trilak/ vagy egyéb szilikátbázisú termékek)

HASZNÁLAT MINŐSÉGJAVÍTÁSRA, MÉSZPÓTLÁSRA:

- Bármilyen vakolathoz jó, szemszerkezettől függetlenül.
- A habarcs 20-40 %-os duzzadása miatt gazdaságos és olcsó.
- Adagolás minőségjavításra, meszpótlásra az elvezőkben elírtak szerint, 2-3 l / m³.
Pl.: HB 75 l-es keverékben: 10 l víz, 1-1,5 dl VIP-REX HAB, 10-20 kg cement, 50 l homok.

FONTOS TUDNIVALÓK:

- ✓ A habarcs keverési ideje: 10-15 perc közötti legyen.
- ✓ Az adalékot közvetlenül a gépbe kell mérni!
- ✓ A cementadagolás és a felhabosítás mértéke arányos legyen.
Pl.: falszárításnál 1 dl VIP-REX HAB-nál 450-600 kg/m³ cement.
- ✓ Új építménynél 1,5 dl-es adagolásnál 250-300 kg/m³ cement.
- ✓ Falszárításnál 0-4 mm-es ideális szemmegoszlású, legalább 5-8 szemcseméretből álló homokos-kavics kell. A kavicszemek közötti légpórust 100 %-ban cementtelnek kell kitöltenie, ellenkező esetben a salétromosság kivirágzik a felületen.
- ✓ A VIP-REX HAB mellett meszet is lehet használni, de teljesen felesleges a túlhabosodás miatt.
(Pl.: szilárdságcsökkenés, repedés, stb.)
- ✓ A falszárított régi falat nem szabad a páraszellőzésben gátolni. (tapétázni, csempézni, lambériázni, stb.)
- ✓ Glettelni csak magas szellőzőképességű glettel szabad és max. 1 mm vastagságban.
(Pl.: UNISZIL, MODASZIL, meszes glettek)
- ✓ Minél vastagabb a szárító vakolat, annál biztonságosabb!
- ✓ Az igazán kezelhető VIP-REX habarcs talicskába öntve, kúpban áll meg! (Nagyon kevés keverékvíz!)

AZ ÖN SZAKTANÁCSADÓJA:

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY: "D"
TÁROLÁS, SZÁLLÍTÁS:
+5 °C és +35 °C között
SZAVATOSSÁG: 3 év
(Gyártási időpont a flakon alján!)

ANYAGSZŰKSÉGLETT: 2,5 liter / m³
VESZÉLYESSÉGI BESOROLÁS: R-36

ÉMI eng. sz.: A-51/2002.
GYÁRTÓ és KIZÁRÓLAGOS
FORGALMAZÓ: VIP-REX KFT.
Kisújszállás, Kálvin u. 2.
Tel.: 06-20/ 9-420-643
e-mail: viprex@enternet.hu
TARTALMA: 1 liter

