



VADONATÚJ TÖBBFUNKCIÓS TALÁLMA NY

- ✓ Hihetetlenül hatékony, gazdaságos és olcsó
- ✓ Mészpótlásra a legsűrűbb eszencia
- ✓ Mészjavításnál, mészfestéshez majdnem diszperziós minőséget ad
- ✓ Ha kipróbálja, nem tud leszokni róla!
- ✓ Minőségjavítás felsőfokon, speciális termékkel



VIP-REX MÉSZKENCÉVEL KÖNNYEBB, OLCSÓBB

Adagolás mészfestéshez:

- 200 liter bekevert mészhhez 4-6 liter
- 10 liter bekevert mészhhez 1-3 dl
- 10 liter bekevert meszes-gletthez 2-4 dl

Adagolás habarcsához:

- Vízszításkor 50 liternél (két talicska) 3-4 dl
- Műkőnél 50 l keverékhez 2-3 dl
- Járda-betonjavításkor 10 l misunghoz 1-2 dl



VIP-REX MÉSZKENCE®

MESZES JELLEGŰ KÉSZÍTMÉNYEK PÓTLÉKOLÁSI - ADALÉKOLÁSI KIVÁLTÁSÁRA ÉS MÉSZPÓTLÁSRA (FESTŐKNEK - KŐMŰVESEKNEK)

I. ALKALMAZÁS FESTŐKNÉL:

(10 l bekevert mészhhez 1-3 dl a méz minőségétől függően)

Az alábbi anyagokat váltja ki:

1. Lenolajkence, vagy olajos hígító
2. Budai föld, más néven festőtégla
3. Litophon, vagy más fehérítő szer
4. Só (lekötésre, kocsonyásításra)
5. Lakkbenzin (száradásra)

ELŐNYÖK:

- Légpórusos falszárító vakolatokra kitűnően illeszkedik!
- Hidrofóbbá, azaz víztaszítóbbá teszi a meszelést, akár már 200/4 litertől 2-3 rétegben.
- Nő a takaró képesség, harisnyával szűrve is "húsa" marad.
- Teddy-vel felhordható, jól megszűrve a kavicsoktól!
- Diszperziós festékre felmeszelhető, jól tapad.
- Adalékemeléssel a frissen oltott mésszel is meszelhető.
- Gyors száradás hidegben is.
- Fagyálló, mert -5°C-ig a felhordott méz fagyás után sem károsodik (automatává teszi a meszet.)
- Szellőző képessége kiváló marad (vizes - salétromos fal!)
- Kiváló minőségű meszes glet keverhető belőle (10 l / 2 dl Mészkenca)
- Penészedés gátló hatása van!
- Az alap szívóképessége jól szabályozható a Mészkenccel.

HÁTRÁNYOK:

A Mészkenccel bekevert, fel nem használt méz 1-3 hét alatt többlet vízben is elkezd kristályosodni, kötni. Fűrőpisztollyal felkeverve és felhordva takaróképessége megmarad ugyan, de lekötőképessége gyengül.

II. ALKALMAZÁS KŐMŰVESEKNÉL MÉSZPÓTLÁSRA: (falazás-vakolás)

1 liter Mészkenca = 100 kg oltott méz
 75 l-es, kéttalicskás keverőgéphez: 12-15 l víz
 (falazó Hvh 10-es) 1-2 dl Mészkenca
 10-15 kg cement
 50 l homok

A FRISS HABARCS JELLEMZŐI:

1. plasztikus, kocsonyaszerű
2. jó tapadó képesség, vastagon vakolható
3. nagyobb végszilárdság
4. a keverővíz nem úszik fel
5. kánikulában nem ég meg
6. -5°C-ig nem károsítja a fagy a friss vakolatot
7. nem repedezik, nincs mészkukac
8. A megszilárdult vakolat fagyállóságot és rugalmasságot növeli (faszerkezeteken, vályogfalakon, stb.)

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- vizes pincékben
- műköveknél
- víztaszító, de pórusos betonoknál - vakolatoknál
- vékony járda- és betonjavításoknál (4 ezrelék)
- színezett vakolatnál alapvakolattól a nemes vakolatig
- porló lábazon szilárdító fröcskölés, majd vakolásra
- kőporos vakolat víztaszítására, szilárdságnövelésre, foltmentes színezettségére
- tonnás, előkevert kőporhoz is keverhető, 6-8 l/m³
- nyári falazáskor a téglá nehezebben szívja ki a Mészkenccel habarcsból a nedvességet, így sokáig plasztikus marad, többször felkeverhető végszilárdság csökkenés nélkül
- utókezelés, locsolás nem szükséges, mert víztaszítóvá teszi a betont, és a vakolatokat. A gyorsabb kötés érdekében a még nedves betont fóliázzuk be.



VIP-REX MÉSZKENCE®

MESZES JELLEGŰ KÉSZÍTMÉNYEK PÓTLÉKOLÁSI - ADALÉKOLÁSI KIVÁLTÁSÁRA ÉS MÉSZPÓTLÁSRA (FESTŐKNEK - KŐMŰVESEKNEK)

FONTOS TUDNIVALÓK, TANÁCSOK:

1. A Mészkenccel a mennyiségét próbavakolással és felhasználással be kell állítani. (Használatához egy kis rutin kell!)
2. A túlzott adagolás káros, mert kövér, repedésre hajlamos anyagot ad. (habarcsba 4-6 l/m³, mészfestéshez 20 l/m³ a maximum mennyiség!)
3. Mivel a habarcsot és a meszelést is automatikusan szabályozza a hőmérséklet és páratartalom függvényében, így a szilárdulási folyamat 1-2 héttel későbbre tolódhat. Ideális időjárásnál viszont gyorsítja a folyamatot.
4. Télen nem fagy meg, vagy ha igen, akkor sem károsodik -5°C-ig, sem a vakolat, sem a meszelés!
5. Kánikulában is automatikusan leállítja a szilárdulási folyamatot, így nem ég meg sem a vakolat sem a meszelés!
6. Gélesítő hatása van! Kevés keverővízzel is jól kezelhető, cseppenés mentes mészfestő anyagot kapunk. Ugyanezen kevés keverővíz miatt a habarcsoknál sem szabad hígra kavarni azt, hiszen jól vakolható, plasztikus állapotú "KK" azaz "kissé képlékeny" konzisztencia esetén is! Szilárdsága pedig nő a kisebb víz/cement tényező miatt. (A talicskában kúpnál álljon meg!)
7. A Mészkenca önállóan mészfestésre nem alkalmas! Önállóan ugyan kötőanyag, de nagyon kevés 4 ezrelékes adagolása miatt cement alkalmazása kötelező a vakolatoknál!
8. Műgyanta - diszperziós felületre is meszelhet Mészkenca adagolással. Két rétegben tökéletesen takar! Évente két-három réteg felhordható 12 rétegig.
9. A méz lúgos volta mellett többlet gombamentesítő adalékokat is tartalmaz a sűrített formájú Mészkenca!
10. A színezőket jól oldhatóvá teszi a mézben, de a méz jellegét nem változtatja meg! (Lúgos kémhatás!)
11. Három hónap után a két-három rétegben felhordott Mészkenccel festék magas páradiffúziós homlokzatfestékként működik, ezért műemléki épületeknél is alkalmazható.
12. A mészfestés alkalmával gyenge minőségű méz vagy mézhidrátból 4-6% közé is emelhető az adagolás aránya. Ekkor viszont próba meszelést kell végezni a hígítás beállítására.
13. Ha azt akarjuk, hogy hamarabb kössön le a méz, akkor többletadagolás szükséges a 2%-nál. A lekötési idő viszont nem arányosan csökken a többlet Mészkenccel.
14. Cementes keverékekkel fehérítő hatása miatt a műköveken a színezettségét emelték ki a normál szürke cement használatokor is, valamint az egyhónapos, különösen nagy szilárdságot, kopásállóságot.
15. A Mészkenccel meszelés ugyanúgy fog néhány hétig, mint a sima meszelés, ezért itt is igaz, hogy egy évig folyamatosan szilárdulnak a részecskék, emiatt legyünk türelmesek.

AZ ÖN SZAKTANÁCSADÓJA:

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY: "D"
 TÁROLÁS: +5 °C és +35 °C között
 SZAVATOSSÁG: 2 év
 ANYAGSZÜKSÉGLET: széleskörűen alkalmazható, körülményektől függően
 4-20 l/1000 liter
 VESZÉLYESSÉGI BESOROLÁS:
 R3 - szemizgató hatású

GYÁRTÓ és KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÓ: VIP-REX KFT.
 Kisújszállás, Kálvin u. 2.
 Tel./fax: 59/ 321-436
 Tel.: 06-20/ 9-420-643
 e-mail: viprex@internet.hu
 Kiszerezés: 1 literes flakon
 Forg. eng. sz.: 2002/2-00775

