

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Az építőipari termékekről szóló EU 305/2011 sz. Rendelet alapján

T2015 006 SA 11 sz. teljesítmény nyilatkozat

1. A termék egyedi azonosítási kódja:

Bituline Easy fekete - (10 x 1 m x 2.2 kg/m*) - Bituline Easy vörös (10 x 1 m x 1.8 kg/m²) - Bituline Easy zöld (10 x 1 m x 1.8 kg/m²)

2. Az építőipari termék kívánt felhasználási területe vagy területei, az alkalmazandó harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően, gyártói útmutatás alapján:

Vízzáró fedőlemez kerti építményekhez az 13959-1 :2014 szabvány szerint

3. A 11(5) cikkely alapján a gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett kereskedelmi márkája és címe:

Onduline**24, quai Galliéni****F- 92 150 Suresnes — France****Tel : +33 1 55 63 80 10 Fax : +33 1 41 34 30 54**www.onduline.com

4. Ahol alkalmazható, a meghatalmazott képviselő neve és címe, aki a 12(2) cikkelyben foglalt feladatköröket ellátni hivatott:

Nem alkalmazható

5. Az építőipari termék értékelési rendszere vagy rendszerei és a teljesítmény állandóságának igazolása az építőipari termékekről szóló V. melléklet alapján:

System 36.a Az építőipari termék teljesítmény nyilatkozata harmonizált szabvány esetén: **EN 13959-1:2014****Tanúsítási szervezet: 1415 - ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Non-profit Kft., (Székhely: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26 Tel: +36 (26) 502 300) végezte a tesztelést és az M-3064/2o11 számú jelentést bocsátotta ki.**

6.b Európai Értékelési Dokumentum: Nem alkalmazható

Európai Műszaki Értékelés: Nem alkalmazható

7. Bevallott teljesítmény

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Teszt szabvány	Harmonizált szabvány
Ellenállás vízbehatolásnak (osztály)	W1	EN 1928	EN 13959-1:2014
Szakítószilárdság (hosszanti / kereszt) (N/50 mm)	300 / 200 (-20%)	EN 12 311-1	
Szakadási nyúlás (hosszanti / kereszt) (%)	3 / 3 (-1)	EN 12 311-1	
Szakadási ellenállás (Szegszár) (N)	50 / 50 (-30%)	EN 12 310-1	
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten (°C)	0	EN 1109	
Veszélyes anyagok	Nincs	EN 13959-1:2014	
Tűzveszélyesség	F	EN 13501-1	
Mesterséges kopással szembeni szakítószilárdság (hosszú távú) hosszanti/kereszt N/50 mm	150 / 100 (-20%)	EN 13959-1:2014	
Mesterséges kopással szembeni szakadási nyúlás (hosszú távú) hosszanti/kereszt %	1/1	EN 13959-1:2014	
Vízbehatolási ellenállás tartóssága (osztály)	W1	EN 13959-1:2014	

8. Megfelelő Műszaki Dokumentáció és / vagy Speciális Műszaki Dokumentáció: **Nincs**

Az 1. és 2. pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban található bevallott teljesítménynek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet és a megjelölt gyártó kizárólagos felelőssége alapján került kibocsátásra.

Gyártó nevében aláírva:

**Christophe ROHART**
Kutatás-fejlesztési Igazgató

Suresnes, 05/April/2020