

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**Az építőipari termékekről szóló EU 305/2011 sz. Rendelet alapján****150601 sz. DoP 2015-06-01**

1. A termék egyedi azonosítási kódja:

Bituline V18- Bitumenes zszindely alátétlemez

2. A11(4) cikkely alapján az építőipari termék azonosításához szükséges bármilyen más azonosító:

Gyártási szám és dátum: A tekercseken lévő címke szerint.**Hordozó betét: üvegfátyol****hossz: 10m / tekercs****A tekercseket az előírt átfedéssel kell kigurítani a megfelelően előkészített aljzatra, majd forró bitumenragasztással kb 1,5 kg/ m2 bitumen felhasználással kell ragasztani.**

3. Az építőipari termék kívánt felhasználási területe vagy területei, az alkalmazandó harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően, gyártói útmutatás alapján:

Bitumenes zszindely alátétlemez üvegfátyol hordozóréteg, oxidált bitumen, mindkét oldalán gránithomok hintéssel.

4. A 11(5) cikkely alapján a gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett kereskedelmi márkája és címe:

Onduline**24, quai Galliéni****F- 92 150 Suresnes — France****Tel : +33 1 55 63 80 10 Fax : +33 1 41 34 30 54****www.onduline.com**

5. Ahol alkalmazható, a meghatalmazott képviselő neve és címe, aki a 12(2) cikkelyben foglalt feladatköröket ellátni hivatott

Nem alkalmazható

6. Az építőipari termék értékelési rendszere vagy rendszerei és a teljesítmény állandóságának igazolása az építőipari termékekről szóló V. melléklet alapján:

2+rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

A gyári vizsgáló laboratórium elvégzi az üzemi gyártásellenőrzést valamint a folyamatos ellenőrzést, becslést és értékelést az EN 13969 alapján. A gyári vizsgáló laboratórium a rendszeresen vett minták típusvizsgálata, típusszámítása, értékek táblázatba foglalása vagy a termék leíró dokumentációja alapján elvégezte a terméktípus meghatározását.

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Nem alkalmazható

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Tulajdonság	Mértékegység	Érték	Harmonizált műszaki előírások
Külső tűzzel szembeni teljesítmény	-	NPD	
Hossz	m	min. 9,9	
Szélesség	m	min. 0,995	
Vízáróság	-	megfelel	
Négyzetméter tömeg	kg/m ²	1,8 ±5 %	
Tűzveszélyességi besorolás	-	E	
Szakító szilárdság hossz/kereszt	N/50 mm	350/250(±50)	
Szakadási nyúlás hossz/kereszt	%	2/2	
Továbbszakítási szilárdság / szegszárral /	N	60(±10)	
Hajlíthatóság	°C	0	
Hóállóság	°C	70	
Tartósság öregítés után	-	megfelel	
Utési ellenállás	mm	NPD	
Veszélyes anyagtartalom	-	megfelel	

NPD= nincs meghatározott teljesítmény

Megjegyzés: A termék nem tartalmaz veszélyes anyagot (szénkátrányt vagy azbesztet). A terméktulajdonságok megfelelnek ZA-1 (EN 13969: 2009) és a ZA-1 (EN 13707:2014) függelékben megadott tulajdonságoknak. Mérés módszereket leíró harmonizált európai szabványok hiányában, a veszélyes anyagkibocsátás illetve tartalom verifikálása és deklarálása a felhasználás helyének nemzeti előírásai alapján történik.

8. Az 1. és 2. pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 9. pontban található bevallott teljesítménynek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 4. pontban megjelölt gyártó kizárólagos felelőssége alapján került kibocsátásra.

Gyártó nevében aláírva:

Csík Andrea
ügyvezető igazgatóBudapest, 01/Sept/2021
DOP No. 150601 sz. DoP 2015-06-01